


Pneumatisches Zangenspannzeug 1 kN

| | |
|--------------------|---|
| Artikel Nr. | THS501 |
| Spannkraft | 2 kN (horizontal) |
| Öffnungsweite | 0 - 6 mm |
| Spannbacken | Pyramidenbacken, 0.8 x 45° |
| Spannfläche H x B | 5 x 5 mm |
| Temperaturbereich | 0°C bis +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage |
| Korpus | Aluminium, eloxiert |
| Pneumatikanschluss | Innengewinde 1/8" |
| Gewicht | 0.8 kg (inkl. Backen) |
| Lieferumfang | 1 Spannzeug inkl. Pyramidenbacken |



Ähnliche Spannzeuge:



Zubehör:



TH205-1 Fußpedale

Nicht rastend: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt wird und schließen wenn der Fuß von dem Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke



TH205-2 Fußpedale

Mit Rastfunktion: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt und bleiben geöffnet, sofern der Fuß vom Pedal genommen wird. Erst nach einer weiteren Betätigung des Pedals schließen sich die Backen und bleiben geschlossen.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke



TH205-PR16bar Druckregleraufbau

Optional verfügbar für TH205-1 und TH205-2

Zum Einstellen des Luftdrucks von 1-16 Bar




TH205-3 Handventile

2 pneumatische Kipphebelventile

Mit Rastfunktion: Beim Anziehen die Backen schließen sich die Backen, beim zurückdrücken werden die Backen geöffnet.

Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schläuche und Anschlussstücke



TH205-4-1/8'' Mikro-Handscharter

2 pneumatische Handventile mit dem Anschluss 1/8"

Mit Rastfunktion: Direkter Anschluss am Spannzeug, 3/2 Wege-Ventil

Lieferumfang: 2 Handscharter inkl. Schläuche und Fittings



TH216 Leiser Kompressor für Labore, ölgeschmiert, mit Filterdruckregler

Max. Druck 16 Bar; 230 V/50 Hz; Lautstärke: 38 dB(A)

Motor: 0,13 kW; Ansaugleistung 17 l/min; Behältervolumen 3.5 l

Abmessungen: 340x290x340 mm (L x B x H); Gewicht: 18 kg