

TH229 Pneumatisches Spannzeug


- Spannkraft: 1 kN bei 7 bar
- Öffnungsweite: 0-10 mm (je nach Art der Backen)
- Temperaturbereich: 0°C - +70°C (je nach Art der Backen)
Auf Anfrage weitere Temperaturbereiche möglich
- Korpus: Aluminium eloxiert
- Pneumatikanschluss: Innengewinde M5
- Gewicht: 260 Gramm pro Spannkopf (ohne Backen)
- Lieferumfang: 1 Paar



Backen für TH229: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH229-B25	Blanke Backen	10 x 25mm	0 – 10mm	18 Gramm
TH229-BG25	Gummi Backen	10 x 25mm	0 – 8mm	19 Gramm
TH229-BP25	Pyramiden Backen	10 x 25mm	0 – 10mm	17 Gramm
TH229-BD25	Diamant Backen	10 x 25mm	0 – 10mm	18 Gramm
TH229-B50	Blanke Backen	10 x 50mm	0 – 8mm	46 Gramm
TH229-BG50	Gummi Backen	10 x 50mm	0 – 6mm	48 Gramm
TH229-BP50	Pyramiden Backen	10 x 50mm	0 – 8mm	43 Gramm
TH229-BD50	Diamant Backen	10 x 50mm	0 – 8mm	46 Gramm
TH229-B100	Blanke Backen	10 x 100mm	0 – 8mm	92 Gramm
TH229-BG100	Gummi Backen	10 x 100mm	0 – 6mm	95 Gramm
TH229-BP100	Pyramiden Backen	10 x 100mm	0 – 8mm	86 Gramm
TH229-BD100	Diamant Backen	10 x 100mm	0 – 8mm	92 Gramm

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage



TH 229

Blanke Backen

- Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
- Stahl-Rohling ohne Beschichtung



Gummi Backen

- 1mm Gummibeschichtung (NBR)
- Vernickelt



Pyramiden Backen

- Pyramiden 0.8x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



Diamant Backen

- Beschichtet mit synthetischen Diamanten D91 (170/200 mesh)
- Vernickelt



Beispiele für weitere Ausführungen und kundenspezifische Anfertigungen



TH229-BW25



TH229-BLC-R5 - Radius 5 mm

Zubehör



TH205-1

2 pneumatische Fußventile, Schläuche, Fittings

Nicht rastend: Die Backen öffnen wenn das Pedal gedrückt wird - die Backen schliessen sobald der Fuss von dem Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche + Fittings zum Anschluss an das Spannzeug TH229



TH205-2

2 pneumatische Fußventile. Schläuche. Fittings.

Mit Rastfunktion: Einmal drücken die Backen öffnen – die Backen bleiben geöffnet wenn der Fuss vom Pedal genommen wird - noch einmal drücken die Backen schliessen und bleiben geschlossen.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche + Fittings zum Anschluss an das Spannzeug TH229



TH205-PR

Optional: Für TH205-1 und TH205-2

Druckregleraufbau

Zum Einstellen des Luftdrucks: 1–10 Bar



TH205-3

2 pneumatische Handventile, Schläuche, Fittings.

Mit Rastfunktion: Kipphebel mit 2 Positionen: Einmal ziehen die Backen schliessen – einmal zurück drücken die Backen öffnen.

Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schläuche + Fittings zum Anschluss an Spannzeug TH229



TH216

Leiser Kompressor ideal für Labore

Max. Druck: 16 Bar; Lautstärke: 45dB(A)

Leistung 400 Watt ; Ansaugleistung 25 l/min

Luftabgang ¼"; mit Druckminderer/ Wasserabscheider

Abmessungen: 280x190x240 mm (L x W x H); Gewicht: ~ 14 kg