


TH94 Pneumatisches Spannzeug

Leichtes und kleines Spannzeug

- Spannkraft: 200 N / 7 bar
- Öffnungsweite: 0-20 mm (je nach Art der Backen)
- Gewicht: 214 Gramm pro Spannkopf (ohne Backen)
- Temperaturbereich: 0°C - +70°C (je nach Art der Backen)
Auf Anfrage weitere Temperaturbereiche möglich
- Korpus: Aluminium, eloxiert
- Pneumatikanschluss: M3 für Micro Fittings oder mit Zwischenadapter (TH205-PK23) für 1/8"Normalpneumatik




Bestellinformationen

Lieferumfang: 1 Paar Spannköpfe, Schläuche und zwei Zwischenadapter TH205-PK23. Spannbacken müssen separat bestellt werden.

Spannbacken für TH94: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH94-B	Blanke Backen	25 x 25mm	0 – 20mm	53 Gramm
TH94-BG	Gummi Backen	25 x 25mm	0 – 18mm	56 Gramm
TH94-BP	Pyramiden Backen	25 x 25mm	0 – 20mm	49 Gramm
TH94-BD	Diamant Backen	25 x 25mm	0 – 20mm	54 Gramm
TH94-B50	Blanke Backen	25 x 50mm	0 – 20mm	111 Gramm
TH94-BG50	Gummi Backen	25 x 50mm	0 – 18mm	114 Gramm
TH94-BP50	Pyramiden Backen	25 x 50mm	0 – 20mm	104 Gramm
TH94-BW50	Wellen Backen	25 x 50mm	0 – 16mm	128 Gramm
TH94-BD50	Diamant Backen	25 x 50mm	0 – 20mm	112 Gramm

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage.



Blanke Backen

- Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
- Stahl-Rohling ohne Beschichtung

Gummi Backen

- 1mm Gummibeschichtung (NBR)
- Vernickelt

Pyramiden Backen

- Pyramiden 1x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt

Wellenbacken

- Welle 5 mm
- Stahl 58 HRC

Diamant Backen

- Beschichtet mit synthetischen Diamanten
- Vernickelt



Weitere Ausführungen und kundenspezifische Anfertigungen



TH94 mit TH94-BW50 Backen plus TH205-PK23 Zwischenadapter



TH94-S2+BP-S21 Reduzierte Höhe



TH94 mit TH94-B100x25 Sonderbacken
Blanke Backen: Höhe 100 mm x Breite 25mm



TH94-HT-B
Geeignet für Temperaturkammern

Zubehör:



TH205-1

2 pneumatische Fußventile, Schläuche, Fittings

Nicht rastend: Die Backen öffnen wenn das Pedal gedrückt wird - die Backen schließen sobald der Fuß von dem Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche + Fittings




TH205-2

2 pneumatische Fußventile. Schläuche. Fittings.

Mit Rastfunktion: Einmal drücken die Backen öffnen – die Backen bleiben geöffnet wenn der Fuß vom Pedal genommen wird - noch einmal drücken die Backen schließen und bleiben geschlossen.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche + Fittings



TH205-1 + PR

Optional: Für TH205-1 und TH205-2

Druckregleraufbau

Zum Einstellen des Luftdrucks: 1–10 Bar



TH205-3

2 pneumatische Handventile, Schläuche, Fittings.

Mit Rastfunktion: Kipphebel mit 2 Positionen: Einmal ziehen die Backen schließen – einmal zurück drücken die Backen öffnen.

Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schläuche + Fittings



TH216

Leiser Kompressor ideal für Labore

Max. Druck: 16 Bar; Lautstärke: 45dB(A)

Leistung 400 Watt ; Ansaugleistung 25 l/min

Luftabgang ¼"; mit Druckminderer/ Wasserabscheider

Abmessungen: 280x190x240 mm (L x W x H); Gewicht: ~ 14 kg