

Gewindeprobenspannzeug

für Gewindeproben Schrauben
Pfannenlagerung

TH179-A

A: Adaptergröße

Übliche Adapterdurchmesser 15,9, 20, 30, 31,8, 32, 36, 38, 40, 50, 60, 80, 100

TH179-A-B

B: Gewindeeinsatz oder Kopfdurchmesser einer Schraube (EK)

TH179-A-EMxx xx = Einsatz Gewinde M3...M40

TH179-A-EKxx xx = Einsatz Schraubenkopf



TH179-60

TH179-60-EM12

TH179-60-EK12

TH179-60


TH179-60-EM12

TH179-60-EK12

Adapter

Einsatz gehärtet für Gewindezapfen M12



Einsatz gehärtet für Schraubenkopf DIN912 M12




A = Adapterdurchmesser
 B = Gewindedurchmesser $B_{\max} = A / 2$


	<p>TH179-...</p> <p>Adapter mit Pfanne</p>
	<p>TH179-...-EM</p> <p>Gewindeeinsatz</p>
	<p>TH179-...-EK Einsätze für Köpfe</p> <p>Bei großen Kopfdurchmessern liefern wir eine flache Scheibe mit Kalottenunterseite</p>
<p>www.grip.de/G10</p>	

G 10	Gewindeprobenspannzeuge	Thread head grips
	weitere Grössen und Gewinde auf Anfrage	additional sizes and threads on request
	TH179-159 und TH179-20	TH179-159 and TH179-20
TH179-159	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 159 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 159mm Ø one pair (5/8")
TH179-20	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 20 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 20 mm Ø one pair
TH179-159-EMx	Einsätze für TH179-159 und 20 x=M3, M4, M5, M6, M8 Weitere Gewinde auf Anfrage	Thread insets for TH179-159 und 20 x=M3, M4, M5, M6, M8 Other threads on request
	TH179-30	TH179-30
TH179-30	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 30 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 30 mm Ø one pair
TH179-30-EMx	Einsätze für TH179-30 x=M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	Thread insets for TH179-30 x=M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 and UNF
	TH179-318, TH179-36, TH179-38, TH179-40	TH179-318, TH179-36, TH179-38, TH179-40
TH179-318	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 318 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 318 mm Ø one pair (10/8")
TH179-32	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 32 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 32 mm Ø one pair
TH179-36	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 36 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 36 mm Ø one pair
TH179-38	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 38 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 38 mm Ø one pair
TH179-40	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 40 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 40 mm Ø one pair
TH179-318-EMx	Einsätze gehärtet für TH179-318/32/36/38/ 40 x=M3 bis M16	Thread insets for TH179-318/32/36/38/40 up to M16
TH179-318-EKx	Einsätze gehärtet für TH179-318/32/36/38/ 40 x=3	headscrew inserts insets for TH179-318/32/36/38/40
	TH179-50	TH179-50
TH179-50	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 50 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 50 mm Ø one pair spherical
TH179-50-EMx	Einsätze gehärtet für TH179-50 x=M3 bis M16	Thread insets for TH179-50 up to M16
	TH179-60	TH179-60
TH179-60	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 60 mm Ø 1 Paar	Adapter for thread inset up to 60 mm Ø one pair spherical seat
TH179-60-EMx	Einsätze gehärtet für TH179-60 x=M3 bis M24 (Mutter max M20)	Thread insets for TH179-60 up to M24
	TH179-70	TH179-70
TH179-70	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 70 mm Ø 1 Paar 300kN	Adapter for thread inset up to 70 mm Ø one pair spherical
TH179-70-EM	Einsätze gehärtet für TH179-60 x=M3 bis M30	Thread insets for TH179-70 up to M30
	TH179-80	TH179-80
TH179-80	Gewindeprobenspannzeug Adapter: 80 mm Ø 1 Paar Kugelpfanne	Adapter for thread inset up to 80 mm Ø spherical one pair
TH179-80-EM	Einsätze gehärtet für TH179-80 x=M3 bis M40	Thread insets for TH179-80 spherical -> M40
THS565-60		holder open on one side
THS565-60-EARB		insert 4 parts



Lösungsbeispiel





	A Adapter diameter [mm]	Max force	Pin hole [mm]	e [mm]	f [mm]	B max Diameter of thread [mm]
TH179-159	15.9	20kN	8	35	26	8
TH179-20	20	20kN	8	37	29	8
TH179-30	30	50kN	12	63	49	16
TH179-31.8	31.8	50kN	12.9	63	49	16
TH179-32	32	50kN		65	49	16
TH179-36	36	50kN		70	55	16
TH179-38	38	50kN		70	55	16
TH179-40	40	100kN	16	70	59	18
TH179-50	50	200kN	24	93	78	26
TH179-60	60	250kN	30	124	98	28
TH179-70	70	400kN	35	160	114	33
TH179-80	80	500kN	40	175	130	38
TH179-100	100	700kN	50	220	166	50
TH179-120	120	1000kN	60	262	196	60

www.grip.de

info@grip.de