


## Pneumatische Keilspannzeuge 10, 20, 50, 100 und 300 kN

- Zentrische Keilbewegung
- Die Keilwirkung verstärkt bei Zug die Spannkraft
- Ideal für schwierige Proben mit niedrigem Reibwert wie z.B. Edelstahlbleche Kunststoffe mit Faseranteilen oder Gummi mit Gewebe etc.
- Die Spannzeuge können mit Zugstangen verschiedener Länge für die Nutzung in Temperaturkammern geliefert werden\*

Artikel-Nr.:	<b>TH175-10</b>
Zugkraft:	10 kN
Spannkraft:	20 kN bei 7 bar und 10 kN Zugkraft
Spannfläche:	30x40 mm (Höhe x Breite)
Standard-Temperaturbereich:	-70° ... 280°C
Standard-Anschluss:	Af159 oder Af20 Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Korpus:	Edelstahl
Backen:	Gehärteter Stahl 58HRC
Gewicht pro Spannzeug ohne Backen:	Ca. 2.8 kg
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen



TH175-10



\*Die Zugstangen verschiedener Länge können auf Anfrage mitgeliefert werden (nicht im Preis inbegriffen). Artikel-Nr.: THS521.

### Backen für TH175-10

Artikel-Nr.	Oberfläche	Öffnungsweite	Spannfläche (HxB)	Gewicht pro Paar
TH175-10-BP6	Pyramidenbacken	0-6 mm	30x40 mm	0.3 kg
TH175-10-BP12	Pyramidenbacken	6-12 mm	30x40 mm	0.2 kg
TH175-10-BP16	Pyramidenbacken	10-16 mm	30x40 mm	0.2 kg

Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen  
Backen mit anderen Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage




Pyramiden 1x45°


### Beispiele für kundenspezifische Anfertigungen\*\*:



Pyramidenbacken mit Sonderbreite




Diamantbacken –  
beschichtet mit synthetischen Diamanten

V-Backen



\*Weitere kundenspezifische Anfertigungen auf Anfrage



Artikel-Nr.:	<b>TH175-20</b>
Zugkraft:	20 kN
Spannkraft:	43 kN bei 7 bar und 20 kN Zugkraft
Spannfläche:	50x60 mm (Höhe x Breite)
Standard-Temperaturbereich:	0° ... +70°C Weitere Bereiche auf Anfrage
Standard-Anschluss:	Af159 or Af20 Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Korpus:	Stahl
Backen:	Gehärteter Stahl 58HRC
Gewicht pro Spannzeug ohne Backen:	Ca. 8.9 kg
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen



8.9 kg



TH175-20

#### Backen für 175-20

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche (HxB)	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar	
TH175-20-BP8	Pyramidenbacken	50x60 mm	0-8 mm	1 kg	 Pyramiden 1x45°
TH175-20-BP14	Pyramidenbacken	50x60 mm	5-14 mm	0.9 kg	
TH175-20-BP20	Pyramidenbacken	50x60 mm	12-20 mm	0.8 kg	
TH175-20-BV8	V-Backen	50x60 mm	3-8 mm	1 kg	 V-Backen
TH175-20-BV15	V-Backen	50x60 mm	8-15 mm	0.9 kg	
TH175-20-BV20	V-Backen	50x60 mm	13-20 mm	0.8 kg	

Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen  
Backen mit anderen Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage



Artikel-Nr.:	<b>TH175-50</b>
Zugkraft:	50 kN
Spannkraft:	103 kN bei 7 bar und 50 kN Zugkraft
Spannfläche:	67x60 mm (Höhe x Breite)
Standard-Temperaturbereich:	0° ... +70°C Weitere Bereiche auf Anfrage
Standard-Anschluss:	Af318 Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Korpus:	Stahl
Backen:	Gehärteter Stahl 58HRC
Gewicht pro Spannzeug ohne Backen:	Ca. 20,5 kg
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen



50kN

TH175-50-318

## Backen für TH175-50


Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche (HxB)	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar	
TH175-50-BP12	Pyramidenbacken	67x60 mm	0-12 mm	2.2 kg	 Pyramiden 1x45°
TH175-50-BP22	Pyramidenbacken	67x60 mm	10-22 mm	1.9 kg	
TH175-50-BP32	Pyramidenbacken	67x60 mm	20-32 mm	1.5 kg	
TH175-50-BP42+SG+RN48*	Pyramidenbacken	67x60 mm	30-42 mm	1.4 kg	
TH175-50-BV12	V-Backen	67x60 mm	5-12 mm	2.2 kg	 V-Backen
TH175-50-BV22	V-Backen	67x60 mm	12-22 mm	1.9 kg	
TH175-50-BV32	V-Backen	67x60 mm	22-32 mm	1.5 kg	
TH175-50-BV42+SG+RN48*	V-Backen	67x60 mm	32-42 mm	1.4 kg	

\*Werden mit 2 Sonderführungsleisten und einer Rückzugnase geliefert (im Preis inbegriffen)

Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Backen mit anderen Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage


Artikel-Nr.:	<b>TH175-100</b>
Zugkraft:	100 kN
Spannkraft:	210 kN bei 7 bar und 100 kN Zugkraft
Spannfläche:	67x100 mm (Höhe x Breite)
Standard-Temperaturbereich:	0° ... +70°C Weitere Bereiche auf Anfrage
Standard-Anschluss:	Af40 Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Korpus:	Stahl
Backen:	Gehärteter Stahl 58HRC
Gewicht pro Spannzeug ohne Backen:	Ca. 42 kg
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen




TH175-100-Af40+BP30

#### Backen für TH175-100

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche (HxB)	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH175-100-BP12	Pyramidenbacken	67x100 mm	0-12 mm	3.8 kg
TH175-100-BP22	Pyramidenbacken	67x100 mm	10-22 mm	3.3 kg
TH175-100-BP32	Pyramidenbacken	67x100 mm	20-32 mm	2.7 kg
TH175-100-BV15	V-Backen	67x100 mm	5-15 mm	3.7 kg
TH175-100-BV25	V-Backen	67x100 mm	15-25 mm	3.2 kg
TH175-100-BV33	V-Backen	67x100 mm	23-33 mm	2.9 kg



Pyramiden 1x45°



V- Backen

Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen  
Backen mit anderen Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage

#### Beispiele für Kundenspezifische Anfertigungen\*:









TH175-100-Af50-Ni-T250°C  
Temperaturbereich bis 250°C



TH175-100-D260-S46  
Backen mit einer Sonderöffnungsweite von 46 mm

\*Weitere kundenspezifische Anfertigungen auf Anfrage

Artikel-Nr.:	<b>TH175-300</b>
Zugkraft:	300 kN
Spannkraft:	517 kN bei 7 bar und 300 kN Zugkraft
Spannfläche:	84x120 mm (Höhe x Breite)
Standard-Anschluss:	Af70 Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Korpus:	Stahl vernickelt 1.2711
Backen:	Gehärteter Stahl 58HRC
Gewicht pro Spannzeug ohne Backen:	Ca. 100 kg
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen



100kg 1.4kg

TH175-300-Af70

#### Backen für TH175-300

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche (HxB)	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH175-300-B25	Blanke Backen	84x120 mm	10-25 mm	Ca. 3.9 kg
TH175-300-BP25	Pyramidenbacken	84x120 mm	10-25 mm	Ca. 3.9 kg
TH175-300-BW25	Wellenbacken	84x120 mm	10-25 mm	Ca. 3.8 kg
TH175-300-BD25	Diamantbacken	84x120 mm	10-25 mm	Ca. 3.9 kg
TH175-300-BV15	V-Backen	84x120 mm	5-15 mm	Ca. 4.4 kg

Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Backen mit anderen Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage

#### Backenoberflächen:



Blanke Backen




Pyramidenbacken



Wellenbacken



Diamantbacken



V-Backen

**Zubehör:****TH205-1 Fußpedale**

Nicht rastend: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt wird und schließen wenn der Fuß von dem Pedal genommen wird.  
Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke

**TH205-2 Fußpedale**

Mit Rastfunktion: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt und bleiben geöffnet, sofern der Fuß vom Pedal genommen wird. Erst nach einer weiteren Betätigung des Pedals schließen sich die Backen und bleiben geschlossen.  
Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke

**TH205-PR16 Druckregleraufbau**

Optional verfügbar für TH205-1 und TH205-2  
Zum Einstellen des Luftdrucks von 1–16 Bar

**TH205-3 Handventile**

2 pneumatische Kipphebelventile

Mit Rastfunktion: Beim Anziehen schließen sich die Backen, beim zurückdrücken werden die Backen geöffnet.  
Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schläuche und Anschlussstücke

**TH216 Leiser Kompressor für Labore, ölgeschmiert, mit Filterdruckregler**

Max. Druck 16 Bar; 230 V/50 Hz; Lautstärke: 38 dB(A)  
Motor: 0,13 kW; Ansaugleistung 17 l/min; Behältervolumen 3.5 l  
Abmessungen: 340x290x340 mm (L x B x H); Gewicht: 18 kg